

Installare un lettore di Smart-Card

Per un corretto funzionamento del sistema di firma digitale occorre :

1. Installare i drivers per la Smart-Card contenente i certificati di firma forniti unitamente alla Smart-Card stessa;
2. Installare i drivers (pkcs11 o CSP) per il lettore di Smart-Card forniti unitamente al lettore stesso;
3. Se si utilizzano i drivers di tipo CSP non dovrebbe essere necessario configurare manualmente Acrobat, poiché con tali drivers i certificati della Smart-Card sono automaticamente riconosciuti come certificati dello store di Windows.

Se, diversamente, si utilizzano i drivers di tipo pkcs11 occorre specificare la Dll che Acrobat deve utilizzare per comunicare con il dispositivo secondo la procedura di seguito specificata.

Procedura per utilizzare i lettori smartcard/token su Acrobat con driver PKCS11

- Menu "**Avanzate**"
- SottoMenu "**Impostazioni di Protezione**"
- Selezionare nodo "**Id Digitale**"
- Selezionare Sottonodo "**Moduli e Token PKCs11**"
- Cliccare su "**aggiungi modulo**"
- Puntare la dll del vostro lettore (individuare un file del tipo "CardOs_PKCS11.dll" oppure "SI_PKCS11.dll" o ancora "incryptoki2.dll", "gclib.dll", "sisP11.dll",)

Nota:

I drivers da utilizzare dipendono dai fornitori di lettori smart card e dai fornitori delle smart card stesse.

Ogni dispositivo ha un suo driver proprietario, ogni smart card ha un suo driver proprietario. L'utilizzatore della firma digitale deve preoccuparsi di installare correttamente i drivers del proprio dispositivo e della propria Smaropria Smart-Card.

Alcuni link utili per scaricare i drivers:

<http://www.acs.com.hk/acr38-drivers-manual.php>

<https://www.firma.infocert.it/>

<https://www.infocert.it/>